

Equipo: FREIDORA A GAS DE DOBLE TANQUE 22 + 22 LTS
Marca:

Modelo: K4GFPG1022N
Codigo: 003.3717

Gas power(Kw)	Electrical Power	CAPACIDAD	Dimensiones Externas (mm)			Peso
			Alto	Ancho	Profundidad	
40Kw	0,02 Kw	22 + 22 Lts	850	800	900	107 Kg


Características

Tapa moldeada de acero inoxidable AISI 304 y espesor de 20/10 con esquinas redondeadas para una mejor limpieza. Parte delantera hecha de acero inoxidable AISI 304. Marco de acero inoxidable con patas de altura ajustable de AISI 304. Mesa de acabado con corte por láser que garantiza una combinación perfecta entre diferentes tablas. Tanques moldeados en frío hechos de acero inoxidable 18/10; con los bordes redondeados inclinados hacia el caño de drenaje para que los restos de fritura puedan drenarse fácilmente. Manijas resistentes en forma oval hechas de AISI 304. Quemadores de combustión optimizados con válvula de seguridad de termocuppla y luz piloto protegida. Temperatura de trabajo ajustable de 120 ° C a 190 ° C. Termostato de seguridad suplementario. El tanque es drenado por un grifo y el aceite va a un contenedor interno provisto de un filtro. Dentro del tanque se encuentran 2 cestas hechas de acero inoxidable con manijas aislantes que observen el calor así como también las Perillas de mando con indicadores de función. Probado con gas natural o GLP.